

检验检测机构 资质认定证书附表



(扩项/变更)

检验检测机构名称：公安部信息安全产品检测中心

批准日期：2019年03月28日

有效期至：2023年02月08日

批准部门：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制



注 意 事 项

1. 本附表分两部分,第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围,第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构,向社会出具具有证明作用的数据和结果时,必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书,并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号,每页右上方注明:第 X 页共 X 页。

一、批准公安部信息安全产品检测中心授权（扩项/变更）签字人及
领域表

证书编号：170009022408

地址：上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	鲍逸明		信息安全产品及系统	扩大
2	顾健		信息安全产品及系统	扩大

认证
理委
定专

二、批准公安部信息安全产品检测中心检验检测（扩项/变更）的能力范围

证书编号：170009022408

地址：上海市岳阳路 76 号

第 1 页 共 3 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	虚拟专用网产品		全部参数 *	《信息安全技术 虚拟专用网产品安全技术要求》 GA/T 686-2018	代替 GA/T 686-2008	变更
2	网关		全部参数 *	《信息安全技术 网关安全技术要求》 GA/T 681-2018	代替 GA/T 681-2007	变更
3	公钥基础设施		全部参数 *	《信息安全技术 公钥基础设施数字证书格式》 GB/T 20518-2018	代替 GB/T 20518-2006	变更
4	数据泄露防护产品		全部参数 *	《信息安全技术 数据泄露防护产品安全技术要求》 GA/T 912-2018	代替 GA/T 912-2006	变更
5	路由器		全部参数 *	《信息安全技术 路由器安全评估准则》 GB/T 20011-2005	/	扩项
6	交换机		全部参数 *	《信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法》 GA/T 1484-2018	/	扩项
7	服务器		全部参数 *	《信息安全技术 服务器安全测评要求》 GB/T 25063-2010	/	扩项
8	云计算产品		全部参数 *	《信息安全技术 云计算产品安全技术规范》 MSTL-GF-04-003:2018	/	扩项
9	移动智能终端应用软件		全部参数 *	《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 GB/T 34975-2017	/	扩项
10	移动智能终端操作系统		全部参数 *	《信息安全技术 移动智能终端操作系统安全技术要求和测试评价方法》 GB/T 34976-2017	/	扩项
11	安全电子邮件产品		全部参数 *	《信息安全技术 安全电子邮件产品技术要求》 MSTL-GF-04-002:2018	/	扩项
12	静电放电抗扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2018	/	扩项
13	电快速瞬变脉冲群抗扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2018	/	扩项

二、批准公安部信息安全产品检测中心检验检测（扩项/变更）的能力范围

证书编号：170009022408

地址：上海市岳阳路 76 号

第 2 页 共 3 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
14	射频场感应的 传导骚扰 抗扰度		全部参数 *	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 试验》 GB/T 17626.6-2017	/	扩项
15	电磁环境控 制限值		全部参数 *	《电磁环境控制限值》 GB 8702-2014	/	扩项
16	电工电子产 品（50W 燃 烧）		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平 与垂直火焰试验方法》 GB/T 5169.16-2017	代替 GB/T 5169.16-2 008	变更
17	电工电子产 品（500W 燃 烧）		全部参数 *	《电工电子产品着火危险试验 第 17 部分：试验火焰 500W 火焰 试验方法》 GB/T 5169.17-2017	代替 GB/T 5169.17-2 008	变更
18	电工电子产 品（M）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 M：低气压》 GB/T 2423.21-2008	/	扩项
19	电工电子产 品（Sa）		全部参数 *	《环境试验 第 2 部分：试验方 法 试验 Sa：模拟地面上的太阳 辐射及其试验导则》 GB/T 2423.24-2013	/	扩项
20	电工电子产 品（Z/AM）		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AM：低 温/低气压综合试验》 GB/T 2423.25-2008	/	扩项
21	电工电子产 品（Z/BM）		全部参数 *	《电工电子产品 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/BM：高 温/低气压综合试验》 GB/T 2423.26-2008	/	扩项
22	电工电子产 品（Z/AMD）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Z/AMD：低 温/低气压/湿热连续综合试验》 GB/T 2423.27-2005	/	扩项
23	电工电子产 品（Kca）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kca：高浓 度二氧化硫试验》 GB/T 2423.33-2005	/	扩项
24	电工电子产 品（A）		全部参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》 GB/T 2423.1-2008	取消限项	变更

二、批准公安部信息安全产品检测中心检验检测（扩项/变更）的能力范围

证书编号：170009022408

地址：上海市岳阳路 76 号

第 3 页 共 3 页

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
25	电工电子产品（B）		部分参数 *	《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》 GB/T 2423.2-2008 /	只测： 6.5.2 温度 中 +30℃~+50 0℃	变更
26	电工电子产品（贮存）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 1 部分：贮存》 GB/T 4798.1-2005 /	只测代码 1KX 及 1MX	扩项
27	电工电子产品（运输）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 2 部分：运输》 GB/T 4798.2-2008 /	只测代码 2KX 及 2MX	扩项
28	电工电子产品（有气候）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 3 部分：有气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.3-2007 /	只测代码 3KX 及 3MX	扩项
29	电工电子产品（无气候）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 4 部分：无气候防护场所固定使用》 GB/T 4798.4-2007 /	只测代码 4KX 及 4MX	扩项
30	电工电子产品（地面车辆）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 5 部分：地面车辆使用》 GB/T 4798.5-2007 /	只测代码 5KX 及 5MX	扩项
31	电工电子产品（船用）		部分参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 船用》 GB/T 4798.6-2012 /	只测代码 6KX	扩项
32	电工电子产品（携带非固定）		部分参数 *	《电工电子产品应用环境条件 第 7 部分：携带和非固定使用》 GB/T 4798.7-2007 /	只测代码 7KX 及 7MX	扩项
33	电工电子产品（内部微气候）		全部参数 *	《环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 产品内部的微气候》 GB/T 4798.9-2012	/	扩项
34	安全防范报警设备（环境适应性）		全部参数 *	《安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》 GB/T 15211-2013	取消限项	变更